



CONTATTI MAGNETICI

MAGNETIC CONTACTS

CONTATTI MAGNETICI

MAGNETIC CONTACTS

◆ Fino a esaurimento scorte / Until supplies last



MC 50 ◆

Sensore inerziale a vibrazione in ABS per rilevazione urti. Versione da incasso.

Inertial vibration sensor in ABS for shock detection. Flush mounting.



MC 100 ◆

Contatto magnetico da incasso in ottone con cavo tamper. Distanza di funzionamento: 12 mm.

Magnetic contact for flush mounting, plastic housing, with anti-tampering wire. Average operating distance: 12 mm.



MC 110 ◆

Contatto magnetico da incasso, in plastica, con cavo tamper. Distanza di funzionamento: 12 mm.

Magnetic contact for flush mounting, plastic housing, tampering wire. Average operating distance: 12 mm.



MC 150 ◆

Contatto magnetico da incasso in plastica, alta tolleranza (porta blindata), connessione a vite.

Distanza di funzionamento su legno/plastica: 20 mm - su ferro: 10 mm. Disponibile nei colori bianco (MC 150B) e marrone (MC 150M).

Plastic magnetic contact for flush mounting, high tolerance (armoured doors), screw connection. Max operating distance on wood/plastic: 20 mm – on iron: 10 mm. Available colours: white (MC 150B) brown (MC 150M).



MC 200M ◆

Contatto magnetico in plastica, montaggio a vista con connessione e installazione a vite a scomparsa.

Distanza massima di funzionamento su legno/plastica: 20 mm - su ferro: 10 mm. Colori disponibili: marrone.

Plastic magnetic contact, surface mounting with hidden-screw connection and installation. Max operating distance on wood/plastic: 20 mm – on iron: 10mm. Available colours: brown.



