



# CONTATTI MAGNETICI

MAGNETIC CONTACTS

# CONTATTI MAGNETICI

## MAGNETIC CONTACTS



### MC 32P

Contatto magnetico per basculanti in plastica, prismatico supercorazzato, reed elettro isolato. Distanza di funzionamento: 30 mm.  
Prismatic magnetic contact for overhead doors – plastic structure – armoured - electro-insulated reed. Average operating distance: 30 mm.



### MC 50

Sensore inerziale a vibrazione in ABS per rilevazione urti. Versione da incasso.  
Inertial vibration sensor in ABS for shock detection. Flush mounting.



### MC 100

Contatto magnetico da incasso in ottone con cavo tamper. Distanza di funzionamento: 12 mm.  
Magnetic contact for flush mounting, plastic housing, with anti-tampering wire. Average operating distance: 12 mm.



### MC 110

Contatto magnetico da incasso, in plastica, con cavo tamper. Distanza di funzionamento: 12 mm.  
Magnetic contact for flush mounting, plastic housing, tampering wire. Average operating distance: 12 mm.




### MC 150

Contatto magnetico da incasso in plastica, alta tolleranza (porta blindata), connessione a vite.  
Distanza di funzionamento su legno/plastica: 20 mm - su ferro: 10 mm.  
Disponibile nei colori bianco (MC 150B) e marrone (MC 150M).  
Plastic magnetic contact for flush mounting, high tolerance (armoured doors), screw connection. Max operating distance on wood/plastic: 20 mm – on iron: 10 mm. Available colours: white (MC 150B) brown (MC 150M).



### MC 200

Contatto magnetico in plastica, montaggio a vista con connessione e installazione a vite a scomparsa.  
Distanza massima di funzionamento su legno/plastica: 20 mm - su ferro: 10 mm. Colori disponibili: bianco (MC 200B).  
Plastic magnetic contact, surface mounting with hidden-screw connection and installation. Max operating distance on wood/plastic: 20 mm – on iron: 10mm. Available colours: white (MC 200B) – brown (MC 200M).



### MC 210

Contatto magnetico in plastica a 2 conduttori, montaggio a vista.  
Distanza di funzionamento: 15 mm.

Colori disponibili: marrone (MC 210M).

Plastic magnetic contact, surface mounting, with 2 wires. Average operating distance: 15 mm. Available colours: brown (MC 210M).



### MC 250

Contatto magnetico extrapiatto per montaggio a vista, con corpo in plastica, doppio magnete a 2 conduttori. Distanza di funzionamento: 15 mm.

Plastic-housing magnetic contact, extra-slim, surface mounting, double magnets, 2 wires. Average operating distance: 15 mm.



### MC 310

Contatto magnetico prismatico in lega metallica, reed elettro isolato, applicazione a vista (per portoncini in ferro). Distanza massima di attivazione: 12 mm.

Prismatic magnetic contact made - metal-alloy structure - electro-insulated reed, surface mounting (for iron gates). Max operating distance: 12 mm.



### MC 800W

Contatto per tapparelle in plastica a reed magnetico con terminazione a morsetto - a basso assorbimento ideale per soluzioni radio.

Plastic contact with magnetic reed and terminal block output, for rolling shutters – - low consumption, suitable for wireless solutions.



### ST 800

Staffa metallica per passaggio corda contatto a tapparella MC 800 e MC 800W.

Metal bracket for rope passing for MC 800 and MC 800W.

