

PID:
12000006

CID:
CN.Q0004Q

Certificato di approvazione INCERT

INCERT Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

VENITEM SRL
VIA DEL LAVORO 10
30030 SALZANO VE
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

INCERT

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "REGOLAMENTO per il rilascio del Marchio INCERT".

La validità dei certificati INCERT è verificabile sul sito www.incert.be



per i seguenti prodotti

for the following products

Sirene
(Modd. HOLA LSP- HOLA LS-
HOLA L)

Alarm devices
(Models Modd. HOLA LSP- HOLA
LS- HOLA L)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "RULES for granting the INCERT Mark".

Validity of INCERT licences can be checked at www.incert.be

Emesso il | Issued on **2016-09-14**
Aggiornato il | Updated on **2022-10-07**
Sostituisce | Replaces **2020-04-15**
Scade il | Expires on **2028-10-06**

 **S.p.A.**

Allegato - Certificato di approvazione INCERT
Annex - INCERT Approval certificate

Emesso il | Issued on 2016-09-14
Aggiornato il | Updated on 2022-10-07
Sostituisce | Replaces 2020-04-15
Scade il / Expires on 2028-10-06

Prodotto | Product

Sirene Alarm devices

Concessionario | Licence Holder

VENITEM SRL
VIA DEL LAVORO 10
30030 SALZANO VE
IT - Italy

Marchio | Mark



INCERT

Costruito a | Manufactured at

PI.Q00079 C03334522

30030 SALZANO

VE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati. *Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

T031:2017 + A1:2018

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

T031:2017 + A1:2018

Rapporti | Test Reports

SS15S0399182-01; SS20-0047681-01; SS22-0081618-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Grado di sicurezza | Security grade **Grade 4 or 3 / Grado 4 o 3**

Classe ambientale | Environmental class **IV**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q0071K

Marca | Trade mark **VENITEM**

Modello | Model **HOLA LSP**

Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum acoustic output level at 1 m **98.6 dB(A)**

AR.Q0071L

Marca | Trade mark **VENITEM**

Modello | Model **HOLA LS**

Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum acoustic output level at 1 m **98.6 dB(A)**

AR.Q0071M

Marca | Trade mark **VENITEM**

Modello | Model **HOLA L**

Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum acoustic output level at 1 m **100.6 dB(A)**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Distributore: VENITEM SRL - VIA DEL LAVORO 10 - 30030 SALZANO VE



L'apparecchiatura è una Sirena per ESTERNO utilizzata in impianti antifurto.

Certificato al Grado 4:

HOLA LSP: sirena montata in involucro plastico provvisto di antiperforazione, antischiuma/antishock;
involucro interno in acciaio.

Certificato al Grado 3:

HOLA LS: come HOLA LSP non provvista di antiperforazione

HOLA L: come HOLA LS non provvista di antischiuma/antishock (opzionale mod. HOLA SA).

Involucro Plastico dimensioni: 330 x 220 x 85 mm

Internamente sono presenti le seguenti parti:

- Scheda madre modello DM5r4;
- Scheda LED modello LH/1;
- Circuito antischiuma antishock modello ASH/1
- Tromba marca KEPO modello SN-102DF14R4 4 ohm;
- Batteria massima allocabile 12 V - 2,0 Ah.

Distributor: VENITEM SRL - VIA DEL LAVORO 10 - 30030 SALZANO VE

The EUT is an External Warning Device (WD) used in alarm systems.

Certificated Grade 4:

HOLA LSP : provided by anti drilling, anti foam/shock systems, external enclosure in ABS
(bottom and cover) ; internal cover in steel.

Certificated Grade 3:

HOLA LS : same as HOLA LSP not provided by anti drilling system.

HOLA L : same ad HOLA LS not provided by anti foam/shock system. (Optional HOLA SA).

Plastic Enclosure dimensions: 330 x 220 x 85 mm

Description of the equipment under test (EUT):

Internally it is fitted with the following main parts:

- PWB board code DM5r4;
- PWB LED board code LH/1;
- Anti foam circuit type ASH/1;
- Electric horn manufacturer KEPO type SN-102DF14R4 4 ohm;
- Allocable battery 12 V - 2.0 Ah

Diritti di concessione | Annual Fees