

PID:
12000006

CID:
CN.Q0004Q

Certificato di approvazione INCERT

INCERT Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**VENITEM SRL
VIA DEL LAVORO 10
30030 SALZANO VE
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

INCERT

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "REGOLAMENTO per il rilascio del Marchio INCERT".

La validità dei certificati INCERT è verificabile sul sito www.incert.be

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "RULES for granting the INCERT Mark".

Validity of INCERT licences can be checked at www.incert.be



per i seguenti prodotti

for the following products

**Sirene
(Modd. MURANO LSP - MURANO
LS - MURANO L)**

*Alarm devices
(Models MURANO LSP - MURANO
LS - MURANO L)*

Emesso il | Issued on **2016-09-14**
Aggiornato il | Updated on **2022-04-27**
Sostituisce | Replaces **2020-04-15**
Scade il | Expires on **2028-04-26**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione INCERT
Annex - INCERT Approval certificate

Emesso il | Issued on 2016-09-14
Aggiornato il | Updated on 2022-04-27
Sostituisce | Replaces 2020-04-15
Scade il | Expires on 2028-04-26

Prodotto | Product

Sirene Alarm devices

Concessionario | Licence Holder

VENITEM SRL
VIA DEL LAVORO 10
30030 SALZANO VE
IT - Italy

Marchio | Mark



INCERT

Costruito a | Manufactured at

PL.Q00079 C03334522 30030 SALZANO VE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

T031:2017 + A1:2018

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

T031:2017 + A1:2018

Rapporti | Test Reports

SS15S0399215-01; SS20-0047681-01; SS21-0071642-04

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Grado di sicurezza | Security grade **Grade 4 or 3 / Grado 4 o 3**
Classe ambientale | Environmental class **IV**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q0071V

Marca | Trade mark **VENITEM**

Modello | Model **MURANO LSP**

Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum acoustic output level at 1 m **104.8 dB(A)**

AR.Q0071W

Marca | Trade mark **VENITEM**

Modello | Model **MURANO LS**

Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum acoustic output level at 1 m **104.8 dB(A)**

AR.Q0071X

Marca | Trade mark **VENITEM**

Modello | Model **MURANO L**

Livello pressione sonora minimo a 1m | Minimum acoustic output level at 1 m **104.8 dB(A)**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Distributore: VENITEM SRL - VIA DEL LAVORO 10 - 30030 SALZANO VE

L'apparecchiatura è una Sirena per ESTERNO utilizzata in impianti antifurto.

Certificato al Grado 4:

MURANO LSP: sirena montata in involucro plastico provvisto di antiperforazione, antischiama/antishock .

Certificato al Grado 3:

MURANO LS: come MURANO LSP non provvista di antiperforazione

MURANO L: come MURANO LS non provvista di antischiama/antishock (opzionale mod. MURANO SA).

Involucro Plastico dimensioni: 330 x 210 x 115 mm

Internamente sono presenti le seguenti parti:

- Scheda madre modello DM5r4;
- Scheda LED modello LM1;
- Circuito antischiama antishock modello MURANO SA
- Tromba marca KEPO modello SH-G107R4 4 ohm;
- Batteria massima allocabile 12 V - 2,0 Ah.

Distributor: VENITEM SRL - VIA DEL LAVORO 10 - 30030 SALZANO VE

The EUT is an External Warning Device (WD) used in alarm systems.

Certificated Grade 4:

MURANO LSP : provided by anti drilling, anti foam/shock systems, external enclosure in ABS (bottom and cover).

Certificated Grade 3:

MURANO LS : same as MURANO LSP not provided by anti drilling system.

MURANO L : same ad MURANO LS not provided by anti foam/shock system.(Optional MURANO SA).

Plastic Enclosure dimensions: 330 x 220 x 115 mm

Description of the equipment under test (EUT):

Internally it is fitted with the following main parts:

- PWB board code DM5r4;
- PWB LED board code LM1;
- Anti foam circuit type MURANO SA;
- Electric horn manufacturer KEPO type SH-G107R4 4 ohm;
- Allocable battery 12 V - 2.0 Ah

Diritti di concessione | Annual Fees